

基本规格:

DISPLAY TYPE:	3.47" VGA TN TFT
NORMALLY WHITE TRANSMISSIVE	
RESOLUTION:	320 (RGB)*480
Driver IC:	ST7796S-66
Viewing Angle(U/D/L/R)	70/80/70/70 Typ
LCM +TP BRIGHTNESS:	180 cd/m <sup>2</sup> Typ
Chromaticity (W TP):	500Typ
Contrast:	500Typ
NTSC:	80% MIN
Uniformity	
Gamma	
CROSSSTALK:	6pcs, 3#2并40mA(20mA/LED)
BACKLIGHT:	MIPI VIDEO MODE
Interface:	-20° C ~ 70° C
OPERATING TEMP:	-30° C ~ 80° C
STORAGE TEMP:	10VCC=1.8V(TYP)
电压:	VDD=2.8V(TYP)
平面度:	0.35MM MAX
寄存器地址:	

由 Autodesk 教育版产品制作



NOTE:

- VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK
- 本产品符合RoHS要求
- GENERAL TOLERANCE: ±0.2 "( ) "reference dimension
- \*为重点尺寸
- 客户终端使用连接器型号: FH26-21S-0.3SHW
- 产品要求SLEEP可以硬件无供电
- 建议贴合的TP开窗尺寸比LCD AA左右宽度尺寸单边大0.25.
- ESD(整机):接触+/-4kV, 空气+/-8kV

VER.	SYMBOL	AMENDMENT	SIGN	DATE	DRAWN	ME. CHECKED	EE. CHECKED	APPROVED	TITLE	DRAWING NO.													
01	△	First issue	邓瑞林	2017.08.03					MODULE SPEC.														
<p>Pin Define</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin No.</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GND</td></tr> <tr><td>2</td><td>SDA (1.8V)</td></tr> <tr><td>3</td><td>SCL (1.8V)</td></tr> <tr><td>4</td><td>VDD (2.8V)</td></tr> <tr><td>5</td><td>INT (1.8V)</td></tr> <tr><td>6</td><td>RST (1.8V)</td></tr> </tbody> </table>										Pin No.	Description	1	GND	2	SDA (1.8V)	3	SCL (1.8V)	4	VDD (2.8V)	5	INT (1.8V)	6	RST (1.8V)
Pin No.	Description																						
1	GND																						
2	SDA (1.8V)																						
3	SCL (1.8V)																						
4	VDD (2.8V)																						
5	INT (1.8V)																						
6	RST (1.8V)																						
<p>产品PPC弯折示意图</p> <p>请注意避空</p> <p>PPC弯折出货</p>																							
<p>说明: 钢片补强1=0.2mm</p> <p>1. 产品结构: G+G 2. 驱动IC: GSL1691</p> <p>3. 未注公差: ±0.1mm, COVER LENS边缘未注导角c=0.15*0.15.</p> <p>4. LENS使用0.7mm 国产玻璃盖板, 表面强化后硬度要达到7H.</p> <p>5. 环保符合RoHS要求.</p> <p>6. VDD电压: 2.8V, IIC通信电压: 1.8V. 7. 透过率&gt;85%.</p> <p>8. 工作温度-20~60° C, 存储温度-40~80° C.</p>																							
<p>由 Autodesk 教育版产品制作</p>																							



深圳市优奕视界有限公司  
SHENZHEN VIEWS TECHNOLOGY CO., LTD